

**VAMATEC**

THE PLACE TO BE FOR THE METAL INDUSTRY



## BOUW EN BEVESTIGING

CATALOGOOG 1.4

[WWW.VAMATEC.BE](http://WWW.VAMATEC.BE)

## HAMERBOREN SDS-PLUS QX-4, MET VOLLEDIG HARDMETALEN KOP



### TOEPASSING :

Speciaal geschikt om te boren in gewapend beton.



### Volledig hardmetalen kop met 4-snijder

Speciaal ontwikkelde boorkop met 4 hardmetalen snijkanten voor een optimale krachtoverbrenging en snelle aanzet. Geen verklemming in gewapend beton. De centreerpunt zorgt voor puntprecies aanboren zonder verloop.



### 4-voudige spiraal

Grote ingangsgroeven in combinatie met de 4-voudige spiraal geven een perfecte afvoer van het boormeel uit het boorgat. Verder garandeert de 4-spiraal een zeer rustige loop en een optimale geleiding van de spiraalboor. Versterkte kern voor een hoge breukvastheid en een optimale overdracht van de slagenergie.



### PGM-certificering

PGM gecertificeerde boren garanderen pas-zekere en nauwkeurige gaten. Onze hoge kwaliteitsstandaard en regelmatige controles zorgen voor het waarborgen van de nauwkeurigste toleranties.



Ø	L MM	L MM	DIY	QP		
MM	TOT.	SPIRAAL	ART.NR.	VE	ART.NR.	VE
5,0	110	50	26120505011	1	26120905011	10
5,0	160	100	26120505016	1	26120905016	10
5,0	210	150	26120505021	1	-	-
6,0	110	50	26120506011	1	26120906011	10
6,0	160	100	26120506016	1	26120906016	10
6,0	210	150	26120506021	1	26120906021	10
6,0	260	200	26120506026	1	26120906026	10
6,5	160	100	26120506516	1	26120906516	10
6,5	210	150	26120506521	1	26120906521	10
6,5	260	200	26120506526	1	26120906526	10
6,5	310	250	26120506531	1	-	-
8,0	110	50	26120508011	1	26120908011	10
8,0	160	100	26120508016	1	26120908016	10
8,0	210	150	26120508021	1	26120908021	10
8,0	260	200	26120508026	1	26120908026	10
8,0	310	250	26120508031	1	-	-
8,0	460	400	26120508046	1	-	-
10,0	160	100	26120510016	1	26120910016	10
10,0	210	150	26120510021	1	26120910021	10
10,0	260	200	26120510026	1	26120910026	10
10,0	310	250	26120510031	1	26120910031	5
10,0	460	400	26120510046	1	-	-
10,0	600	540	26120510060	1	-	-
12,0	160	100	26120512016	1	26120912016	10
12,0	210	150	26120512021	1	26120912021	5
12,0	260	200	26120512026	1	26120912026	5
12,0	310	250	26120512031	1	26120912031	5
12,0	450	400	26120512045	1	-	-
12,0	600	540	26120512060	1	-	-

Ø	L MM	L MM	DIY	QP		
MM	TOT.	SPIRAAL	ART.NR.	VE	ART.NR.	VE
14,0	160	100	26120514016	1	26120914016	5
14,0	210	150	26120514021	1	26120914021	5
14,0	260	200	26120514026	1	26120914026	5
14,0	310	250	26120514031	1	-	-
14,0	450	400	26120514045	1	-	-
14,0	600	540	26120514060	1	-	-
16,0	160	100	26120516016	1	-	-
16,0	210	150	26120516021	1	-	-
16,0	260	200	26120516026	1	-	-
16,0	450	400	26120516045	1	-	-
16,0	600	540	26120516060	1	-	-
18,0	250	200	26120518025	1	-	-
18,0	450	400	26120518045	1	-	-
20,0	250	200	26120520025	1	-	-
20,0	450	400	26120520045	1	-	-
22,0	250	200	26120522025	1	-	-
22,0	450	400	26120522045	1	-	-
24,0	250	200	26120524025	1	-	-
24,0	450	400	26120524045	1	-	-
25,0	250	200	26120525025	1	-	-
25,0	450	400	26120525045	1	-	-
28,0	250	200	26120528025	1	-	-
28,0	450	400	26120528045	1	-	-
30,0	450	400	26120530045	1	-	-
32,0	450	400	26120532045	1	-	-

Bij een werk lengte vanaf 400 mm moet met een korte boor van gelijke diameter voorgeboord worden!



ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD
2612 13 30003	HB 3 QX-4	3-delig 6 / 8 / 10 x 160 mm
2612 13 30005	HB 5 QX-4	5-delig 5 / 6 x 110 mm + 6 / 8 / 10 x 160 mm



ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD
2612 14 10007	HB 7 QX-4	7-delig 5 / 6 / 8 x 110 mm + 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm

## HAMERBOREN SDS-PLUS 4-X , MET 4 HARDMETAALSNIJKANTEN



**BOC**  
BOHRCRAFT



### TOEPASSING :

Past direct in alle boorhamers met SDS+ en Hilti aansluiting.  
Voor het boren in metselwerk, gewapend beton, natuur-en kunststeen.

	Ø	L MM	L MM
ART.NR.	MM	TOTAAL	SPIRAAL
2615 05 05011	5,0	110	50
2615 05 05016	5,0	160	100
2615 05 05516	5,5	160	100
2615 05 06011	6,0	110	50
2615 05 06016	6,0	160	100
2615 05 06021	6,0	210	150
2615 05 06026	6,0	260	200
2615 05 06516	6,5	160	100
2615 05 06521	6,5	210	150
2615 05 06526	6,5	260	200
2615 05 06545	6,5	450	400
2615 05 08011	8,0	110	50
2615 05 08016	8,0	160	100
2615 05 08021	8,0	210	150
2615 05 08026	8,0	260	200
2615 05 08045	8,0	450	400
2615 05 10016	10,0	160	100
2615 05 10021	10,0	210	150
2615 05 10026	10,0	260	200
2615 05 10045	10,0	450	400
2615 05 12016	12,0	160	100
2615 05 12021	12,0	210	150
2615 05 12026	12,0	260	200
2615 05 12045	12,0	450	400
2615 05 14016	14,0	160	100
2615 05 14021	14,0	210	150
2615 05 14026	14,0	260	200
2615 05 14045	14,0	450	400
2615 05 15016	15,0	160	100
2615 05 15026	15,0	260	200
2615 05 16016	16,0	160	100
2615 05 16025	16,0	250	200
2615 05 16045	16,0	450	400
2615 05 18025	18,0	250	200
2615 05 18045	18,0	450	400

	Ø	L MM	L MM
ART.NR.	MM	TOTAAL	SPIRAAL
2615 05 20025	20	250	200
2615 05 20045	20	450	400
2615 05 22025	22	250	200
2615 05 22045	22	450	400
2615 05 24025	24	250	200
2615 05 24045	24	450	400
2615 05 25025	25	250	200
2615 05 25045	25	450	400
2615 05 28045	28	450	400
2615 05 30045	30	450	400

**Bij een werklengte vanaf 400 mm moet met een korte boor van gelijke diameter voorgeboord worden!**



- Door de 4-X boorkop werkt de boor trillingsvrij
- Geen verklemming bij lichte wapening



- Brede spiraalgroef voor optimale afvoer van boormeeel



### BC METALEN CASSETTE

ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD
2615 14 10007	HB 7-4X	7-delig 5 / 6 / 8 x 110 mm + 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm

## HAMERBOREN SDS-PLUS X-TREME, PGM-CERTIFICERING

**TOEPASSING :**

Past direct in alle boorhamers met SDS+ en Hilti aansluiting.  
Voor het boren in metselwerk, natuur- en kunststeen. 4-voudige  
spiraal Ø 3,5 – 16,0 mm, 2-voudige spiraal Ø 17,0 – 26,0 mm.

ART.NR.	MM	TOTAAL	SPIRAAL
2610 05 03511	3,5	110	50
2610 05 04011	4,0	110	50
2610 05 04016	4,0	160	100
2610 05 05011	5,0	110	50
2610 05 05016	5,0	160	100
2610 05 05021	5,0	210	150
2610 05 05501	5,5	110	50
2610 05 05516	5,5	160	100
2610 05 06011	6,0	110	50
2610 05 06016	6,0	160	100
2610 05 06021	6,0	210	150
2610 05 06026	6,0	260	200
2610 05 06046	6,0	460	400
2610 05 06511	6,5	110	50
2610 05 06516	6,5	160	100
2610 05 06521	6,5	210	150
2610 05 06526	6,5	260	200
2610 05 06531	6,5	310	250
2610 05 07011	7,0	110	50
2610 05 07016	7,0	160	100
2610 05 07021	7,0	210	150
2610 05 08011	8,0	110	50
2610 05 08016	8,0	160	100
2610 05 08021	8,0	210	150
2610 05 08026	8,0	260	200
2610 05 08031	8,0	310	250
2610 05 08046	8,0	460	400
2610 05 08060	8,0	600	550
2610 05 10011	10,0	110	50
2610 05 10016	10,0	160	100
2610 05 10021	10,0	210	150
2610 05 10026	10,0	260	200
2610 05 10031	10,0	310	250
2610 05 10046	10,0	460	400
2610 05 10061	10,0	600	550
2610 05 10010	10,0	1000	950
2610 05 12016	12,0	160	100
2610 05 12021	12,0	200	150
2610 05 12026	12,0	260	200

ART.NR.	MM	TOTAAL	SPIRAAL
2610 05 12031	12,0	300	250
2610 05 12046	12,0	450	400
2610 05 12060	12,0	600	550
2610 05 12010	12,0	1000	950
2610 05 14016	14,0	160	100
2610 05 14021	14,0	200	150
2610 05 14026	14,0	260	200
2610 05 14031	14,0	300	250
2610 05 14046	14,0	450	400
2610 05 14060	14,0	600	550
2610 05 14010	14,0	1000	950
2610 05 15016	15,0	160	100
2610 05 15026	15,0	260	200
2610 05 16016	16,0	160	100
2610 05 16021	16,0	200	150
2610 05 16031	16,0	300	250
2610 05 16046	16,0	450	400
2610 05 16061	16,0	600	550
2610 05 16010	16,0	1000	950
2610 05 18021	18,0	200	150
2610 05 18025	18,0	250	200
2610 05 18030	18,0	300	250
2610 05 18045	18,0	450	400
2610 05 18060	18,0	600	550
2610 05 18010	18,0	1000	950
2610 05 20020	20,0	200	150
2610 05 20030	20,0	300	250
2610 05 20045	20,0	450	400
2610 05 20060	20,0	600	550
2610 05 20010	20,0	1000	950
2610 05 22025	22,0	250	200
2610 05 22045	22,0	450	400
2610 05 22060	22,0	600	550
2610 05 22010	22,0	1000	950
2610 05 24025	24,0	250	200
2610 05 24045	24,0	450	400
2610 05 25045	25,0	450	400
2610 05 26025	26,0	250	200
2610 05 26045	26,0	450	400

**Bij een werk lengte vanaf 400 mm moet met een korte boor van gelijke diameter voorgeboord worden!**



	Ø	L MM	L MM	
ART.NR.	MM	TOTAAL	SPIRAAL	VE
2610 09 05011	5,0	110	50	10
2610 09 05016	5,0	160	100	10
2610 09 05511	5,5	110	50	10
2610 09 05516	5,5	160	100	10
2610 09 06011	6,0	110	50	10
2610 09 06016	6,0	160	100	10
2610 09 06021	6,0	210	150	10
2610 09 06026	6,0	260	200	10
2610 09 06511	6,5	110	50	10
2610 09 06516	6,5	160	100	10
2610 09 06521	6,5	210	150	10
2610 09 06526	6,5	260	200	10
2610 09 08011	8,0	110	50	10
2610 09 08016	8,0	160	100	10
2610 09 08021	8,0	210	150	10
2610 09 08026	8,0	260	200	10

	Ø	L MM	L MM	
ART.NR.	MM	TOTAAL	SPIRAAL	VE
2610 09 10011	10,0	110	50	10
2610 09 10016	10,0	160	100	10
2610 09 10021	10,0	210	150	10
2610 09 10026	10,0	260	200	10
2610 09 10031	10,0	310	250	5
2610 09 12016	12,0	160	100	10
2610 09 12021	12,0	200	150	5
2610 09 12026	12,0	260	200	5
2610 09 12031	12,0	300	250	5
2610 09 14016	14,0	160	100	5
2610 09 14021	14,0	200	150	5
2610 09 14026	14,0	260	200	5



**BC METALEN CASSETTE**

ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD
2610 14 10007	HB 7-XT	7-delig 5 / 6 / 8 x 110 mm + 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm



## HAMERBOREN SDS-PLUS

**TOEPASSING :**

Hamerboor voor de prijsbewuste gebruiker.  
Voor het boren in metselwerk, natuur- en kunststeen.

	Ø	L MM	L MM
ART.NR.	MM	TOTAAL	SPIRAAL
2590 05 04011	4,0	110	50
2590 05 05011	5,0	110	50
2590 05 05016	5,0	160	100
2590 05 05511	5,5	110	50
2590 05 05516	5,5	160	100
2590 05 06011	6,0	110	50
2590 05 06016	6,0	160	100
2590 05 06021	6,0	210	150
2590 05 06026	6,0	260	200
2590 05 06511	6,5	110	50
2590 05 06516	6,5	160	100
2590 05 06521	6,5	210	150
2590 05 06526	6,5	260	200
2590 05 07016	7,0	160	100
2590 05 08011	8,0	110	50
2590 05 08016	8,0	160	100
2590 05 08021	8,0	210	150
2590 05 08026	8,0	260	200
2590 05 08031	8,0	310	250
2590 05 08046	8,0	460	400
2590 05 10011	10,0	110	50
2590 05 10016	10,0	160	100
2590 05 10021	10,0	210	150
2590 05 10026	10,0	260	200
2590 05 10031	10,0	310	250
2590 05 10046	10,0	460	400
2590 05 10060	10,0	600	550
2590 05 12016	12,0	160	100
2590 05 12021	12,0	210	150
2590 05 12026	12,0	260	200
2590 05 12031	12,0	310	250
2590 05 12046	12,0	460	400
2590 05 12060	12,0	600	550
2590 05 12010	12,0	1000	950

	Ø	L MM	L MM
ART.NR.	MM	TOTAAL	SPIRAAL
2590 05 14016	14,0	160	100
2590 05 14021	14,0	210	150
2590 05 14026	14,0	260	200
2590 05 14031	14,0	310	250
2590 05 14046	14,0	460	400
2590 05 14060	14,0	600	550
2590 05 14010	14,0	1000	950
2590 05 15016	15,0	160	100
2590 05 15026	15,0	260	200
2590 05 16016	16,0	160	100
2590 05 16021	16,0	210	150
2590 05 16030	16,0	300	250
2590 05 16046	16,0	450	400
2590 05 16060	16,0	600	550
2590 05 16010	16,0	1000	950
2590 05 18020	18,0	200	150
2590 05 18030	18,0	300	250
2590 05 18046	18,0	450	400
2590 05 18060	18,0	600	550
2590 05 18010	18,0	1000	950
2590 05 20020	20,0	200	150
2590 05 20030	20,0	300	250
2590 05 20046	20,0	450	400
2590 05 20060	20,0	600	550
2590 05 20010	20,0	1000	950
2590 05 22025	22,0	250	200
2590 05 22030	22,0	300	250
2590 05 22046	22,0	450	400
2590 05 22060	22,0	600	550
2590 05 22010	22,0	1000	950
2590 05 24025	24,0	250	200
2590 05 24030	24,0*	310	250
2590 05 24046	24,0	450	400
2590 05 26046	26,0*	450	400

\* Zolang de voorraad strekt

**Bij een werk lengte vanaf 400 mm moet met een korte boor van gelijke diameter voorgeboord worden!**



	Ø	L MM	L MM	
ART.NR.	MM	TOTAAL	SPIRAAL	VE
2590 09 05011	5,0	110	50	10
2590 09 05016	5,0	160	100	10
2590 09 06011	6,0	110	50	10
2590 09 06016	6,0	160	100	10
2590 09 06021	6,0	210	150	10
2590 09 06026	6,0	260	200	10
2590 09 08011	8,0	110	50	10
2590 09 08016	8,0	160	100	10
2590 09 08021	8,0	210	150	10
2590 09 08026	8,0	260	200	10
2590 09 10016	10,0	160	100	10
2590 09 10021	10,0	210	150	10
2590 09 10026	10,0	260	200	10
2590 09 10031	10,0	310	250	5

	Ø	L MM	L MM	
ART.NR.	MM	TOTAAL	SPIRAAL	VE
2590 09 12016	12,0	160	100	10
2590 09 12021	12,0	210	150	5
2590 09 12026	12,0	260	200	5
2590 09 12031	12,0	310	250	5
2590 09 14016	14,0	160	100	5
2590 09 14021	14,0	210	150	5
2590 09 14026	14,0	260	200	5



**BC METALEN CASSETTE**

ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD
2590 14 10007	HB 7 7-delig	5 / 6 / 8 x 110 mm + 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm



## HAMERBOREN SDS-MAX PRO

**TOEPASSING :**

Tot 15 mm Ø met 2 HM snijkanten, vanaf 16 mm Ø met 4 HM snijkanten. Past direct in alle boorhamers met SDS-max en Hilti-y-groef. Voor het boren in metselwerk, gewapend beton, natuur- en kunststeen.

	Ø	L MM	L MM
ART.NR.	MM	TOTAAL	SPIRAAL
2620 03 12034	12,0	340	200
2620 03 12054	12,0	540	400
2620 03 12069	12,0	740	600
2620 03 14034	14,0	340	200
2620 03 14054	14,0	540	400
2620 03 15034	15,0	340	200
2620 03 15054	15,0	540	400
2620 03 16034	16,0	340	200
2620 03 16054	16,0	540	400
2620 03 18034	18,0	340	200
2620 03 18054	18,0	540	400
2620 03 18094	18,0	940	800
2620 03 20032	20,0	340	200
2620 03 20052	20,0	540	400
2620 03 20092	20,0	920	800
2620 03 22032	22,0	340	200
2620 03 22052	22,0	540	400
2620 03 22092	22,0	920	800
2620 03 24032	24,0	340	200
2620 03 24052	24,0	540	400
2620 03 25032	25,0	340	200
2620 03 25052	25,0	540	400
2620 03 25092	25,0	920	800
2620 03 25132	25,0	1320	1200

	Ø	L MM	L MM
ART.NR.	MM	TOTAAL	SPIRAAL
2620 03 28037	28,0	380	250
2620 03 28057	28,0	570	450
2620 03 28067	28,0	670	550
2620 03 30037	30,0	320	200
2620 03 30057	30,0	570	450
2620 03 32037	32,0	380	250
2620 03 32057	32,0	570	450
2620 03 32092	32,0	920	800
2620 03 32132	32,0	1320	1200
2620 03 35037	35,0	370	250
2620 03 35057	35,0	570	450
2620 03 35067	35,0	670	550
2620 03 38037	38,0	370	250
2620 03 38057	38,0	570	450
2620 03 40037	40,0	370	250
2620 03 40057	40,0	570	450
2620 03 40092	40,0	920	800
2620 03 40132	40,0	1320	1200
2620 03 45057	45,0	570	400
2620 03 50057	50,0	570	400

**Bij een werk lengte vanaf 400 mm moet met een korte boor van gelijke diameter voorgeboord worden!**

## BEITELS SDS-PLUS



Puntbeitel

Platte beitel

Spadebeitel

Holle beitel

Tegelbeitel



### GROOTVERPAKKING MET 10 STUKS LOS

L MM    MM

L MM    MM

ART.NR.	UITVOERING	TOTAAL	BREEDTE
2650 05 00025	Puntbeitel	250	-
2650 05 02025	Platte beitel	250	20
2650 05 04020	Spadebeitel	250	40
2650 05 02224	Holle beitel	250	22
2650 05 04025	Tegelbeitel	250	40

ART.NR.	UITVOERING	TOTAAL	BREEDTE
2650 15 00025	Puntbeitel	250	-
2650 15 02025	Platte beitel	250	20
2650 15 04020	Spadebeitel	250	40



### 3-DELIGE SET BEITELS SDS-PLUS

ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD
2650 03 00003	M3-plus	3-delig Puntbeitel 250 mm Platte beitel 20 x 250 mm Spadebeitel 40 x 250 mm

## BEITELS SDS-MAX



Puntbeitel



Platte beitel



Spadebeitel



Holle beitel



Tegelbeitel



L MM L MM

ART.NR.	UITVOERING	TOTAAL	BREEDTE
2660 05 00028	Puntbeitel	280	-
2660 05 00040	Puntbeitel	400	-
2660 05 00600	Puntbeitel	600	-
2660 05 02428	Platte beitel	280	25
2660 05 02440	Platte beitel	400	25

L MM L MM

ART.NR.	UITVOERING	TOTAAL	BREEDTE
2660 05 02460	Platte beitel	600	25
2660 05 05036	Spadebeitel	400	50
2660 05 08030	Spadebeitel	300	80
2660 05 02630	Holle beitel	300	26
2660 05 05030	Tegelbeitel	300	50

## GROOTVERPAKKING MET 10 STUKS LOS

L MM L MM

ART.NR.	UITVOERING	TOTAAL	BREEDTE
2660 15 00040	Puntbeitel	400	-
2660 15 02440	Platte beitel	400	25
2660 15 05036	Spadebeitel	400	50



## 3-DELIGE SET BEITELS SDS-PLUS

ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD
2660 03 00003	M3-max	3-delig Puntbeitel 400 mm Platte beitel 25 x 400 mm Spadebeitel 50 x 400 mm

## DIAMANTBOOR MET ZESKANTSCHACHT (SW 8,33)



### DIAMANT DIAMANTBOOR MET ZESKANTSCHACHT



- Hogere levensduur door de sterke diamant coating
- Zuivere ronde gaten

- Tot Ø 15,0 mm gevuld met koelwas, daardoor geschikt om droog te boren


- Boort sneller dan gewone boren



- Door de 6-kant schacht SW 8,3 geen doorslippen in de boorkop



#### Geschikt voor:



#### Belangrijk:

Vanaf Ø 17,0 mm koelen met water, omdat zonder koeling de levensduur met 10% verminderd tov de normale standtijd! Aanbevolen toerental 1500/2000 tpm. Uitsluitend draaiend gebruiken! Opmerking: Bij op netstroom werkende apparaten dient men een FI-/PRCD-zekering te gebruiken!

## DIAMANT DIAMANTBOOR MET ZESKANTSCHACHT (SW 8,33)

DIAMANT BOC  
BOHRCRAFT

## TOEPASSING :

Speciaal boren voor extreem harde tegels tot een dikte van max. 8 - 10 mm, zoals bijvoorbeeld keramische tegels, porselein, marmer, graniet, keramiek en terracotta.

Tot Ø 15,0 mm gevuld met koelwasm, daardoor geschikt om droog te boren. Daarboven steeds koelen met water zodat de lange levensduur van dit gereedschap gegarandeerd is. Bij langer boren dan 30 seconden, moet een korte koelpauze ingelast worden! Uitsluitend draaiend gebruiken!



	Ø	L MM	L MM
ART.NR.	MM	TOTAAL	WERKLENGTE
<b>MET KOELWAS</b>			
2701 03 00500	5,0	67	10
2701 03 00600	6,0	67	10
2701 03 00800	8,0	80	10
2701 03 01000	10,0	80	10
2701 03 01200	12,0	80	10
2701 03 01400	14,0	80	10
2701 03 01500	15,0	80	10

	Ø	L MM	L MM
ART.NR.	MM	TOTAAL	WERKLENGTE
<b>ZONDER KOELWAS</b>			
2701 03 01700	17,0	90	10
2701 03 02000	20,0	90	10
2701 03 02200	22,0	90	10
2701 03 02500	25,0	90	10
2701 03 03000	30,0	90	10
2701 03 03500	35,0	90	10
2701 03 04000	40,0	90	10
2701 03 05000	50,0	90	10
2701 03 05500	55,0	90	10
2701 03 06500	65,0	90	10
2701 03 07000	70,0	90	10



## BC MULTI-PACK

ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD
2701 13 30003	DKB 3	3-delig 6 / 8 / 10 mm Ø

# DIAMANT TEGELBOREN M 14 DRAAD TBV HAAKSE SLIJPER

**DIAMANT** 

**PRO M14 SECO**



**TOEPASSING :**

Speciaalboor voor droog boren in extreem harde tegels tot een dikte van max. 10 mm, zoals bijvoorbeeld keramische tegels, porselein, marmer, graniet, keramiek. **Tot Ø 15,0 mm gevuld met koelwas. Bij langer boren dan 30 seconden, moet een korte koelpauze ingelast worden! Uitsluitend draaiend gebruiken!**



	Ø	L MM	L MM
ART.NR.	MM	TOTAAL	WERKLENGTE
<b>MET KOELWAS</b>			
2702 03 00600	6,0	64	10
2702 03 00800	8,0	64	10
2702 03 01000	10,0	64	10
2702 03 01200	12,0	64	10
2702 03 01400	14,0	64	10
2702 03 01500	15,0	64	10

	Ø	L MM	L MM
ART.NR.	MM	TOTAAL	WERKLENGTE
<b>ZONDER KOELWAS</b>			
2702 03 02000	20,0	64	10
2702 03 02500	25,0	64	10
2702 03 03000	30,0	64	10
2702 03 03500	35,0	64	10
2702 03 04000	40,0	64	10
2702 03 04300	43,0	64	10
2702 03 04500	45,0	64	10
2702 03 05000	50,0	64	10
2702 03 05500	55,0	64	10
2702 03 06000	60,0	64	10
2702 03 06800	68,0	64	10
2702 03 07000	70,0	64	10
2702 03 08000	80,0	64	10



**BC RONDE BOX**

ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD
2702 14 30004	DB 4	4-delig 2 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 mm



**BC CASSETTES**

ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD
2701 13 30003	DB 4-2	4-delig 35 / 40 / 50 / 68 mm
2702 13 30007	DB 7	7-delig 2 x 6 / 2 x 8 / 1 x 10 / 1 x 12 / 1 x 14 mm



## DIAMANT DOORSLIJPSCHIJVEN TURBO PROFI-PLUS MET KOELGAT



Hoogwaardige allround doorslijpschijven, lasergelaste diamant-segmenten, segmenthoogte 10 mm, koelgaten voor langdurige inzet zonder pauze.

### TOEPASSING :

Gewapend beton, graniet, natuursteen, harde materialen.

	Ø MM	Ø MM	MM
ART.NR.	SLIJPSCHIJVEN	GATEN	SEGMENTHOOGTE
2730 09 00115	115	22,23	10
2730 09 00125	125	22,23	10
2730 09 00150	150	22,23	10
2730 09 00180	180	22,23	10
2730 09 00230	230	22,23	10

## DIAMANT DOORSLIJPSCHIJVEN TURBO BASIC



Economische allround doorslijpschijven, gesinterd, gesloten turbo-snijkant, nauwkeurige snedeo.

### TOEPASSING :

Beton, gewapend beton, dakpannen, hollewand blokken, betontegels, algemene bouwmaterialen.

	Ø MM	Ø MM	MM
ART.NR.	SLIJPSCHIJVEN	GATEN	SEGMENTHOOGTE
2735 09 00115	115	22,23	7
2735 09 00125	125	22,23	7
2735 09 00180	180	22,23	7
2735 09 00230	230	22,23	7



## DIAMANT DOORSLIJPSCHIJVEN BASIC



Economische allround doorslijpschijven, gesegmenteerd, gesinterd, segmenthoogte 7 mm.

### TOEPASSING :

Beton, hollewand blokken, betontegels, algemene bouwmaterialen.

Ø MM

Ø MM

MM

ART.NR.	SLIJPSCHIJVEN	GATEN	SEGMENTHOOGTE
2740 09 00115	115	22,23	7
2740 09 00125	125	22,23	7
2740 09 00180	180	22,23	7
2740 09 00230	230	22,23	7

## DIAMANT DOORSLIJPSCHIJVEN PROFI CERAMIC



Extra dunne doorslijpschijven of zaagbladen (1,2 - 1,9 mm) voor een zeer fijne zaagsnede en zuivere snijkanten, segmenthoogte 7 mm.

### TOEPASSING :

Tegelspecialist! Voor dubbelgebakken tegels, natuurstenen platen, tegels. Let op: Uitsluitend rechte zaagsnedes, hoeft niet geslepen te worden, max. dikte 10 mm

Ø MM

Ø MM

MM

ART.NR.	SLIJPSCHIJVEN	GATEN	SEGMENTHOOGTE
2745 09 00115	115	22,23	1,2
2745 09 00125	125	22,23	1,2
2745 09 00230	230	22,23	1,9

## DIAMANT SCHIJVEN



## PROFESSIONAL TURBO



Novotools Professional is een professionele serie diamantschijven met een segment van 10 mm voor droog en nat zagen: beton, bakstenen, grind, graniet (Turbo, Segmented) en keramiek, tegels, leisteen, marmer (Continu). Uitstekende snijsnelheid. Ze zijn ideaal voor het diep zagen van beton en onvervangbaar voor het schoon zagen van keramische tegels of andere type tegels.



Bouw materialen



Beton producten



Graniet



Natuur steen

ART.NR.	AFMETINGEN	SEGMENT	MAX. SNELHEID	STUKS PER DOOS
DBP125/T	125 x 22.23	10mm	80 (12000) m/s	100 stuks
DBP230/T	230 x 22.23	10mm	80 (6600) m/s	25 stuks

## STANDAARD



Bouw materialen



Beton producten



Baksteen

STANDARD TURBO

STANDARD SEGMENTED

	ART.NR.	AFMETINGEN	SEGMENT	MAX. SNELHEID
●	DBS230/T	230 x 22.23	7mm	80 (6600) m/s
●	DBS230/S	230 x 22.23	7mm	80 (6600) m/s